

E DIN 6912:2020-08 (D)

Erscheinungsdatum: 2020-07-24

Zylinderschrauben mit Innensechskant und reduzierter Belastbarkeit - Niedriger Kopf, mit Schlüsselführung

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße	5
5 Technische Lieferbedingungen.....	14
6 Einschränkungen bei der Belastbarkeit	14
6.1 Schrauben aus Stahl.....	14
6.2 Schrauben aus nichtrostendem Stahl	15
7 Bezeichnung.....	16
Anhang A (informativ) Massen für Schrauben aus Stahl.....	17
Literaturhinweise	19

Bilder

Bild 1 — Zylinderschraube mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.....	5
--	---

Tabellen

Tabelle 1 — Maße (M4 bis M16)	7
Tabelle 2 — Längen (M4 bis M16)	9
Tabelle 3 — Maße (M18 bis M36).....	10
Tabelle 4 — Längen (M18 bis M36).....	12
Tabelle 5 — Technische Lieferbedingungen	14
Tabelle 6 — Mindestbruchkräfte für Schrauben aus Stahl — M4 bis M16	15
Tabelle 7 — Mindestbruchkräfte für Schrauben aus Stahl — M18 bis M36	15
Tabelle 8 — Mindestbruchkräfte für Schrauben aus nichtrostendem Stahl	15
Tabelle A.1 — Massen — M4 bis M16	17
Tabelle A.2 — Massen — M18 bis M36.....	18