

DIN 14642:2018-03 (D)

Handscheinwerfer mit Fahrzeughalterung, explosionsgeschützt

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich..... | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Anforderungen an den Handscheinwerfer | 4 |
| 3.1 Allgemeines | 4 |
| 3.2 Maße | 4 |
| 3.3 Werkstoff | 5 |
| 3.4 Bezeichnung..... | 5 |
| 3.5 Ausführung..... | 5 |
| 3.5.1 Allgemeines | 5 |
| 3.5.2 Lichttechnik | 5 |
| 3.5.3 Stromversorgung..... | 7 |
| 3.5.4 Nennbetriebswerte | 8 |
| 3.5.5 Sonstiges..... | 8 |
| 3.6 Masse | 8 |
| 3.7 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)..... | 8 |
| 3.8 Kennzeichnung..... | 8 |
| 4 Fahrzeughalterung..... | 8 |
| 4.1 Allgemeines | 8 |
| 4.2 Bezeichnung..... | 8 |
| 4.3 Werkstoff | 8 |
| 4.4 Anforderungen | 9 |
| 4.5 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)..... | 9 |
| 4.6 Kennzeichnung..... | 9 |
| 4.7 Masse | 9 |
| 5 Betriebsanleitung..... | 9 |
| 6 Lieferzustand | 9 |
| Literaturhinweise | 10 |