

DIN 5566-2:2006-09 (D)

Schienenfahrzeuge - Führerräume - Teil 2: Zusatzanforderungen an Eisenbahnfahrzeuge

| Inhalt | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Plätze für das Personal | 5 |
| 3.1 Allgemeines | 5 |
| 3.2 Anordnung der Plätze | 5 |
| 3.3 Zusatzanforderungen für Mittelführerräume | 5 |
| 4 Hauptmaße und bauliche Beschaffenheiten | 5 |
| 4.1 Hauptmaße | 5 |
| 4.2 Bauliche Beschaffenheiten | 7 |
| 4.2.1 Führerraum | 7 |
| 4.2.2 Fluchtweg und Fluchtmöglichkeiten | 7 |
| 4.2.3 Türen | 7 |
| 4.2.4 Aufstieg zum Führerraum | 7 |
| 4.2.5 Stabilität der Front- sowie Seitenpartie, Belastungen auf Struktur und Wände | 8 |
| 4.2.6 Fenster/Scheiben | 8 |
| 4.2.7 Sichtverhältnisse für gerades Gleis und Gleisbögen mit Radien ≥ 300 m | 10 |
| 4.2.8 Sicherstellung der Sichtbedingungen | 11 |
| 4.2.9 Druckschutz, Druckentlastung | 11 |
| 5 Führerraumausrüstung, Bedienung | 11 |
| 5.1 Wärmeisolierung, Klimaanlage | 11 |
| 5.2 Führerpult | 12 |
| 5.2.1 Allgemeines | 12 |
| 5.2.2 Ergänzende Festlegungen | 12 |
| 5.3 Bedienelemente | 12 |
| 5.4 Weitere Ausstattung für den Führerraum | 13 |
| Anhang A (normativ) Sichtbedingungen (schematisch) | 14 |
| Anhang B (normativ) Wertigkeitsaufteilung der Flächen | 15 |
| Literaturhinweise | 17 |
| | |
| Bilder | |
| Bild 1 — Prüfkörper | 9 |
| Bild A.1 — Beispiel für sichtbegrenzende Kanten | 14 |
| Bild B.1 — Anordnung der Bedien- und Informationselemente | 16 |
| | |
| Tabellen | |
| Tabelle 1 — Mindest- und Vorzugsmaße | 6 |
| Tabelle 2 — Höchst- und Vorzugsmaße | 6 |