

# DIN EN 15599-2:2010-12 (D)

**Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie - An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Perlit (EP) - Teil 2: Spezifikation für eingebaute Produkte; Deutsche Fassung EN 15599-2:2010**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe, Symbole und Abkürzungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3.1 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>3.2 Symbole und Abkürzungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3.2.1 In diesem Teil der Norm verwendete Symbole</b> .....	<b>5</b>
<b>3.2.2 In diesem Teil der Norm verwendete Abkürzungen</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Anforderungen</b> .....	<b>5</b>
<b>4.1 Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
<b>4.2 Wärmedurchlasswiderstand</b> .....	<b>5</b>
<b>4.3 Nennwert der eingebauten Dämmdicke</b> .....	<b>5</b>
<b>4.4 Hohlraumfüllung</b> .....	<b>6</b>
<b>5 An der Verwendungsstelle durchzuführende Messungen</b> .....	<b>6</b>
<b>5.1 Nennwert der eingebauten Dämmdicke</b> .....	<b>6</b>
<b>5.2 Hohlraumbreite</b> .....	<b>6</b>
<b>5.3 Füllstand des Hohlraums</b> .....	<b>6</b>
<b>6 Erklärung des Installateurs</b> .....	<b>6</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>7</b>