

# DIN EN 15819:2011-06 (D)

## Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur Bauwerksabdichtung - Verringerung der Schichtdicke nach dem Austrocknen; Deutsche Fassung EN 15819:2011

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....		<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Kurzbeschreibung</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Prüfeinrichtung</b> .....	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Prüfkörper</b> .....	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>Prüfkörperherstellung</b> .....	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Prüfverfahren</b> .....	<b>5</b>
<b>8.1</b>	<b>Prüfbedingungen</b> .....	<b>5</b>
<b>8.2</b>	<b>Durchführung</b> .....	<b>5</b>
<b>9</b>	<b>Darstellung der Ergebnisse und Präzision</b> .....	<b>5</b>
<b>9.1</b>	<b>Darstellung der Ergebnisse</b> .....	<b>5</b>
<b>9.2</b>	<b>Präzision</b> .....	<b>6</b>
<b>10</b>	<b>Prüfbericht</b> .....	<b>6</b>