DIN EN 14317-2:2007-04 (D)

Wärmedämmstoffe für Gebäude - An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) - Teil 2: Spezifikation für die eingebauten Produkte; Deutsche Fassung EN 14317-2:2007

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abkürzungen 4
3.1 Begriffe 4
3.2 Symbole und Einheiten 5

4 Anforderungen 5
4.1 Allgemeines 5
4.2 Wärmedurchlasswiderstand 6
4.2.1 Geforderte Dicke 6
4.2.2 Nennwert des Wärmedurchlasswiderstands 6
4.3 Dicke der Wärmedämmung nach dem Einbau 6

5 An der Verwendungsstelle vorzunehmende Messungen 6
5.1 Dicke der Wärmedämmung nach dem Einbau 6
5.2 Hohlraumbreite 6
5.3 Füllung des Hohlraums 6

6 Erklärung des Monteurs 7

Anhang A (informativ) Eignung des Gebäudes und des Dämmstoffs 8
A.1 Gebäude 8
A.2 Wärmedämmstoff 8

Literaturhinweise 9