

DIN EN 14317-2:2007-04 (D)

Wärmedämmstoffe für Gebäude - An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) - Teil 2: Spezifikation für die eingebauten Produkte; Deutsche Fassung EN 14317-2:2007

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abkürzungen	4
3.1 Begriffe	4
3.2 Symbole und Einheiten	5
4 Anforderungen	5
4.1 Allgemeines	5
4.2 Wärmedurchlasswiderstand	6
4.2.1 Geforderte Dicke	6
4.2.2 Nennwert des Wärmedurchlasswiderstands	6
4.3 Dicke der Wärmedämmung nach dem Einbau	6
5 An der Verwendungsstelle vorzunehmende Messungen	6
5.1 Dicke der Wärmedämmung nach dem Einbau	6
5.2 Hohlraumbreite	6
5.3 Füllung des Hohlraums	6
6 Erklärung des Monteurs	7
Anhang A (informativ) Eignung des Gebäudes und des Dämmstoffs	8
A.1 Gebäude	8
A.2 Wärmedämmstoff	8
Literaturhinweise	9