

DIN EN 1459 Berichtigung 1:2007-10 (D)

Sicherheit von Flurförderzeugen - Kraftbetriebene Stapler mit veränderlicher Reichweite; Deutsche Fassung EN 1459:1998 + A1:2006 + AC:2006, Berichtigungen zu DIN EN 1459:2007-04

Inhalt	Seite
1 Zu 5.3.2.5, 1. Zeile	2
2 Zu 5.5.1.1	2
3 Zu 5.5.1.2	2
4 Zu 6.2	2
5 Zu 7.2.3.2	2
6 Zu Tabelle A.1, Zeile „Prüflast“, Spalte „T3“	2
7 Zu Tabelle A.1, Zeile „Stabilisatoren, Achsarretierung“, Spalte „T5“	2
8 Zu Tabelle A.1, Zeile „Korrektur der seitlichen Neigung“, Spalte „T5“	2
9 Zu Tabelle A.1, Zeile „Nenntragfähigkeit über 10 000 kg“, Spalte „T5“	2
10 Zu Tabelle A.1, 1. Spalte, Erklärung von „AB“	3
11 Zu Tabelle A.1, 1. Spalte	3
12 Zu B.3.1.1.1	3
13 Zu Tabelle B.1, Zeile „Nenntragfähigkeit bis einschließlich 10 000 kg“, Spalte „T4“	3
14 Zu Tabelle B.1, Zeile „Nenntragfähigkeit über 10 000 kg“, Spalte „T4“	3
15 Zu C.1	3
16 Zu C.2.2	3
17 Zu C.2.3	3
18 Zu Bild C.2	4
19 Zu Tabelle C.3, Zeile „Siehe C.3.4 für Versuche T1 bis T3“	4
20 Zu Tabelle C.3, Zeile „Stabilisatoren, Achsarretierung“, Spalte „T4“	4