

DIN ISO 6022:2008-06 (D)

Fluidtechnik - Einbaumaße für Hydrozylinder mit einseitiger Kolbenstange, 25-MPa- (250-bar-)Reihe (ISO 6022:2006)

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort	3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Maße	5
5 Zylinder-Innendurchmesser	6
6 Befestigungsarten	6
7 Ausführung der Kolbenstange	6
8 Übereinstimmungsvermerk (Verweis auf diese Internationale Norm)	6
Literaturhinweise	13
Bilder	
Bild 1 — Allgemeine Maße	7
Bild 2 — MF3 – Rundflansch, kopfseitig und MF4 – Rundflansch, bodenseitig	8
Bild 3 — MP3 – Schwenkauge, bodenseitig, MP4 – Schwenkauge, bodenseitig, demontierbar, MP5 – Gelenkauge, bodenseitig und MP6 – Gelenkauge, bodenseitig, demontierbar	9
Bild 4 — MT4 – Schwenkzapfenbefestigung	10
Tabellen	
Tabelle 1 — Allgemeine Maße	7
Tabelle 2 — Maße für Rundflanschbefestigungen MF3 und MF4	8
Tabelle 3 — Maße für bodenseitige Augenbefestigung MP3, MP4, MP5 und MP6	9
Tabelle 4 — Maße für Schwenkzapfenbefestigung MT4	10
Tabelle 5 — Anschluss- und Flanschgrößen	11
Tabelle 6 — Toleranzen für hubabhängige Einbaumaße	12
Tabelle 7 — Hubtoleranzen	12