DIN 21637:2016-09 (D)

Wetterbauwerke für den Bergbau - Flügeltüren für den Förderweg - Druckentlastete zweiflügelige Wettertüren

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Maße, Bezeichnung ... 4
3.1 Allgemeines ... 4
3.2 Zusammenstellung ... 5
3.3 Einzelteile ... 10
3.3.1 Türrahmen (Pos.-Nr. 1), siehe Bilder 4, 5 und 6 ... 10
3.3.2 Türflügel (Pos.-Nr. 2), siehe Bilder 7 und 8 ... 12
3.3.3 Kuppelstange (Pos.-Nr. 3), siehe Bild 9 ... 13
3.3.4 Lager oben (Pos.-Nr. 4), siehe Bild 10 ... 14
3.3.5 Lager unten (Pos.-Nr. 5), siehe Bild 11 ... 14
3.3.6 Öffnungsvorrichtung (Pos.-Nr. 6), siehe Bild 12 ... 15
3.3.7 Kuppelstangenbolzen lang (Pos.-Nr. 7), siehe Bild 13 ... 16
3.3.8 Zylinderaufnahme (Pos.-Nr. 8), siehe Bild 14 ... 17
3.3.9 Kuppelstangenbolzen kurz (Pos.-Nr. 9), siehe Bild 15 ... 18
3.3.10 Füllstück (Pos.-Nr. 10), siehe Bild 16 ... 19
3.3.11 Zugfeder mit Halter (Pos.-Nr. 17), siehe Bild 17 ... 19
3.3.12 Rahmenverlängerung, siehe Bilder 18 und 19 ... 20

4 Anforderungen ... 20
4.1 Allgemeine Anforderungen ... 20
4.2 Sicherheitstechnische Anforderungen ... 21

5 Prüfung ... 21

Literaturhinweise ... 22