

# DIN 28122:2024-02 (D)

Blindflansche mit Verkleidung aus nichtrostendem Stahl für die Nennweiten DN 125 bis DN 500 und die PN-Stufen PN 10 bis PN 40

---

| Inhalt                                                           | Seite |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort .....                                                    | 3     |
| 1 Anwendungsbereich.....                                         | 4     |
| 2 Normative Verweisungen .....                                   | 4     |
| 3 Begriffe .....                                                 | 4     |
| 4 Maße.....                                                      | 4     |
| 4.1 Allgemeines.....                                             | 4     |
| 4.2 Form B1 mit glatter Dichtfläche .....                        | 5     |
| 4.3 Form C mit Feder (Darstellung ohne Lochschweißung).....      | 5     |
| 4.4 Form E mit Vorsprung (Darstellung ohne Lochschweißung) ..... | 6     |
| 5 Bezeichnung.....                                               | 9     |
| 6 Werkstoffe .....                                               | 9     |
| 7 Kennzeichnung und Qualitätsnachweis.....                       | 9     |
| Literaturhinweise .....                                          | 10    |
| <br>                                                             |       |
| <b>Bilder</b>                                                    |       |
| Bild 1 — Form B1 .....                                           | 5     |
| Bild 2 — Form C.....                                             | 6     |
| Bild 3 — Form E.....                                             | 6     |
| <br>                                                             |       |
| <b>Tabellen</b>                                                  |       |
| Tabelle 1 — Maße .....                                           | 7     |