

# DIN 3238:2001-11 (D)

Druckluftkupplungen - Klauenkupplung, 42 mm Klauenabstand, mit Sicherungsmutter - Außengewinde-, Innengewinde- und Schlauchkupplung, Dichtring

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b>	.....	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Maße, Bezeichnung</b> .....	<b>2</b>
<b>3.1</b>	<b>Allgemeines</b> .....	<b>2</b>
<b>3.2</b>	<b>Außengewindekupplung</b> .....	<b>3</b>
<b>3.3</b>	<b>Innengewindekupplung</b> .....	<b>4</b>
<b>3.4</b>	<b>Schlauchkupplung</b> .....	<b>6</b>
<b>3.5</b>	<b>Dichtring D</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Werkstoff</b> .....	<b>7</b>
<b>4.1</b>	<b>Kupplung</b> .....	<b>7</b>
<b>4.2</b>	<b>Dichtring</b> .....	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Anforderungen und Prüfungen</b> .....	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Gewinde</b> .....	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Kennzeichnung</b> .....	<b>8</b>