

DIN 19583-2:2012-10 (D)

Aufsätze 500 × 500 für Straßenabläufe, Klasse C 250 und Klasse D 400 - Teil 2: Einzelteile

| Inhalt | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Maße, Bezeichnung | 4 |
| 3.1 Allgemeines | 4 |
| 3.2 Rahmen, Klassen C 250 bis F 900, aus Gusseisen (Pos.-Nr. 1) | 5 |
| 3.3 Rost für Fußgängerstraßen, Klasse C 250, mit Nut für Einlagen (Pos.-Nr 7) und Rost für Fußgängerstraßen, Klasse C 250, ohne Nut (Pos.-Nr. 8)..... | 6 |
| 3.4 Rahmen, geeignet für Klassen C 250 bis D 400, aus Gusseisen mit Beton (Pos.-Nr. 9)..... | 7 |
| 3.5 Rost, Klasse C 250, mit Nut für Einlagen (Pos.-Nr. 10) und Rost, Klasse C 250, ohne Nut (Pos.-Nr. 11) | 9 |
| 3.6 Rost, Klasse D 400, mit Nut für Einlagen (Pos.-Nr. 12) und Rost, Klasse D 400, ohne Nut (Pos.-Nr. 13) | 10 |
| 3.7 Einlage | 11 |
| 4 Werkstoffe | 11 |
| 5 Ausführung | 11 |
| 6 Mindestgewicht..... | 11 |
| 7 Bau- und Prüfgrundsätze und Klassifizierung | 11 |
| 8 Kennzeichnung..... | 12 |
| 9 Übereinstimmungsnachweis..... | 12 |