DIN 19584-2:2012-10 (D)

Schachtabdeckungen für Einsteigschächte, Klasse D 400 - Teil 2: Einzelteile

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Maße, Bezeichnungen 4
3.1 Allgemeines 4
3.2 Rahmen, Form A, Klassen D 400 bis F 900, rund, aus Gusseisen ohne Nut für Einlagen (Pos.-Nr. 1) und Rahmen, Form C, Klassen D 400 bis F 900, rund, aus Gusseisen mit Nut für Einlagen (Pos.-Nr. 7) 5
3.3 Deckel, Klasse D 400, mit Nut für Einlage (Pos.-Nr. 2) 7
3.4 Rahmen, Form A1, Klassen D 400 bis F 900, rund, ohne Nut für Einlagen, aus Gusseisen mit Beton (Pos.-Nr. 5) und Rahmen, Form C1, Klassen D 400 bis F 900, rund, mit Nut für Einlagen, aus Gusseisen mit Beton (Pos.-Nr. 8) 9
3.5 Rahmen, Form A2, Klassen D 400 bis F 900, quadratisch, ohne Nut für Einlagen, aus Gusseisen mit Beton (Pos.-Nr. 6) und Rahmen, Form C2, Klassen D 400 bis F 900, quadratisch, mit Nut für Einlagen, aus Gusseisen mit Beton (Pos.-Nr. 9) 11
3.6 Einlage für Rahmen (Pos.-Nr. 10) 13
3.7 Einlage für Deckel (Pos.-Nr. 4) 13

4 Werkstoffe 14

5 Ausführung 14

6 Mindestgewicht 14

7 Bau- und Prüfgrundsätze und Klassifikation 14

8 Kennzeichnung 14

9 Übereinstimmungsnachweis 15