

DIN 19584-2:2012-10 (D)

Schachtabdeckungen für Einsteigschächte, Klasse D 400 - Teil 2: Einzelteile

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Bezeichnungen.....	4
3.1 Allgemeines	4
3.2 Rahmen, Form A, Klassen D 400 bis F 900, rund, aus Gusseisen ohne Nut für Einlagen (Pos.-Nr. 1) und Rahmen, Form C, Klassen D 400 bis F 900, rund, aus Gusseisen mit Nut für Einlagen (Pos.-Nr. 7)	5
3.3 Deckel, Klasse D 400, mit Nut für Einlage (Pos.-Nr. 2)	7
3.4 Rahmen, Form A1, Klassen D 400 bis F 900, rund, ohne Nut für Einlagen, aus Gusseisen mit Beton (Pos.-Nr. 5) und Rahmen, Form C1, Klassen D 400 bis F 900, rund, mit Nut für Einlagen, aus Gusseisen mit Beton (Pos.-Nr. 8).....	9
3.5 Rahmen, Form A2, Klassen D 400 bis F 900, quadratisch, ohne Nut für Einlagen, aus Gusseisen mit Beton (Pos.-Nr. 6) und Rahmen, Form C2, Klassen D 400 bis F 900, quadratisch, mit Nut für Einlagen, aus Gusseisen mit Beton (Pos.-Nr. 9)	11
3.6 Einlage für Rahmen (Pos.-Nr. 10)	13
3.7 Einlage für Deckel (Pos.-Nr. 4)	13
4 Werkstoffe	14
5 Ausführung	14
6 Mindestgewicht.....	14
7 Bau- und Prüfgrundsätze und Klassifikation	14
8 Kennzeichnung.....	14
9 Übereinstimmungsnachweis.....	15