

# DIN 4925-2:2026-03 (D)

## Filter- und Vollwandrohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für Brunnen - Teil 2: DN 100 bis DN 200 mit Trapezgewinde

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Vorwort .....	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen .....	5
3 Begriffe .....	5
4 Maße und Massen, Schlitzbild, Bezeichnung .....	5
4.1 Maße und Massen.....	5
4.2 Schlitzbild .....	8
4.3 Bezeichnung.....	8
5 Werkstoff (Formstoff).....	9
6 Allgemeine Anforderungen.....	9
7 Hygieneanforderungen .....	9
8 Gewindeverbindung .....	9
8.1 Gewindeprofil.....	9
8.2 Maße.....	10
8.3 Bezeichnung.....	11
9 Dichtung .....	11
9.1 Allgemeines.....	11
9.2 Maße.....	11
9.3 Bezeichnung.....	12
Literaturhinweise .....	13
<b>Bilder</b>	
Bild 1 — Geschlitztes Filterrohr mit Vollwandrohr (Beispiel für sechs Schlitz am Rohrumfang) .....	6
Bild 2 — Metrisches Gewindeprofil .....	10
Bild 3 — Profilring-Dichtung.....	12
<b>Tabellen</b>	
Tabelle 1 — Maße und Massen .....	7
Tabelle 2 — Schlitzbild.....	8
Tabelle 3 — Werkstoffeigenschaften.....	9
Tabelle 4 — Gewindemaße .....	11
Tabelle 5 — Profilringmaße.....	12