

DIN 4052-3:2006-05 (D)

Betonteile und Eimer für Straßenabläufe - Teil 3: Betonteile

Inhalt	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	5
3 Maße, Bezeichnung	5
3.1 Allgemeines	5
3.2 Boden mit Auslauf (1)	5
3.3 Boden (2a)	6
3.4 Unterteil mit Auslauf (3)	7
3.5 Muffenteil (3a)	7
3.6 Muffenteil (3b)	8
3.7 Schaft, 295 mm hoch (5b)	8
3.8 Schaft, 195 mm hoch (5c)	8
3.9 Schaft, 570 mm hoch (5d)	9
3.10 Zwischenteil, 295 mm hoch (6a)	9
3.11 Zwischenteil, 195 mm hoch (6b)	9
3.12 Auflagering (10a)	10
3.13 Auflagering (10b)	10
3.14 Schaftkonus (11)	11
4 Allgemeine Anforderungen	11
4.1 Beton	11
4.2 Betonfestigkeit	11
4.3 Wasserdichtheit	11
5 Prüfung	12
5.1 Betonfestigkeit	12
5.2 Wasserdichtheit	12
5.3 Maße	12
6 Beurteilung der Konformität	12
6.1 Allgemeines	12
6.2 Erstprüfung (Typprüfung)	12
6.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)	13
6.4 Fremdüberwachung	13
6.5 Zertifikat	13
6.6 Sonstige Prüfungen	13
Literaturhinweise	14

Bilder

Bild 1 — Boden mit Auslauf (1)	6
Bild 2 — Boden (2a)	6
Bild 3 — Unterteil mit Auslauf (3)	7
Bild 4 — Muffenteil (3a)	7
Bild 5 — Muffenteil (3b)	8

Bild 6 — Schaft, 295 mm hoch (5b).....	8
Bild 7 — Schaft, 195 mm hoch (5c)	8
Bild 8 — Schaft, 570 mm hoch (5d).....	9
Bild 9 — Zwischenteil, 295 mm hoch (6a)	9
Bild 10 — Zwischenteil, 195 mm hoch (6b)	9
Bild 11 — Auflagering (10a).....	10
Bild 12 — Auflagering (10b).....	10
Bild 13 — Schaftkonus (11)	11

Tabellen

Tabelle 1 — Art und Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK)	13
--	----