

DIN 617:2008-10 (D)

Wälzlager - Nadellager mit Käfig - Maßreihen 48, 49 und 69

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe und Symbole	4
4 Bauform, Bezeichnung, Maße	5
4.1 Allgemeines	5
4.2 Bauform	5
4.3 Bezeichnung	10
4.4 Maße, Kurzzeichen	11
5 Werkstoff	15
6 Ausführung	15
7 Einbauhinweise – Laufbahnausführung der Welle für Nadellager ohne Innenring (RNA)	16
Anhang A (informativ) Erläuterungen	18
Literaturhinweise	19
Bilder	
Bild 1 — Nadellager mit Innenring NA.....	6
Bild 2 — Nadellager ohne Innenring RNA.....	6
Bild 3 — Einseitig abgedichtetes Nadellager ohne Innenring RNA...RS.....	7
Bild 4 — Beidseitig abgedichtetes Nadellager ohne Innenring RNA...2RS	7
Bild 5 — Einseitig abgedichtetes Nadellager mit Innenring NA...RS	8
Bild 6 — Beidseitig abgedichtetes Nadellager mit Innenring NA...2RS	8
Bild 7 — Zweireihiges Nadellager ohne Innenring RNA69...ZW.....	9
Bild 8 — Zweireihiges Nadellager mit Innenring NA69...ZW	9
Tabellen	
Tabelle 1 — Maßreihe 48 – Nicht abgedichtete Lager mit und ohne Innenring	11
Tabelle 2 — Maßreihe 49 – Nicht abgedichtete Lager mit und ohne Innenring	12
Tabelle 3 — Maßreihe 69 – Nicht abgedichtete Lager mit und ohne Innenring	13
Tabelle 4 — Maßreihe 49 – Abgedichtete Nadellager mit Innenring	14
Tabelle 5 — Maßreihe 49 – Abgedichtete Nadellager ohne Innenring	15
Tabelle 6 — Laufbahnausführung der Welle	17