

DIN 4074-1:2012-06 (D)

Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit - Teil 1: Nadelschnittholz

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Begriffe | 5 |
| 4 Bezeichnung | 6 |
| 5 Sortiermerkmale | 7 |
| 5.1 Äste | 7 |
| 5.2 Faserneigung | 12 |
| 5.3 Markröhre | 13 |
| 5.4 Jahrringbreite | 13 |
| 5.5 Risse | 13 |
| 5.6 Baumkante | 15 |
| 5.7 Krümmung | 15 |
| 5.8 Verfärbungen, Fäule | 17 |
| 5.9 Druckholz | 17 |
| 5.10 Insektenfraß durch Frischholz-Insekten | 17 |
| 5.11 Sonstige Sortiermerkmale | 18 |
| 5.12 Holzfeuchte | 18 |
| 6 Visuelle Sortierung | 18 |
| 6.1 Allgemeines | 18 |
| 6.2 Sortierklassen (S) | 18 |
| 6.3 Anforderungen | 19 |
| 7 Apparativ unterstützte visuelle Sortierung | 23 |
| 7.1 Allgemeines | 23 |
| 7.2 Sortierklasse | 23 |
| 7.3 Anforderungen | 23 |