

DIN 32742-8:2001-07 (D)

Informationstechnik - Büro- und Datentechnik; Fernkopierer - Teil 8: Anwendungsregeln für Faksimileinformationssignale

| Inhalt | Seite |
|--|-------|
| 8.3 Eingabe bei der rufenden Station (Empfänger) | 8 |
| 8.4 Anwendung | 8 |
| Anhang A (normativ) Beschreibung des Backus-Naur-Formats . 8 Anhang B (normativ) Übersicht über die Aufteilung der Parameterfelder der Leistungsmerkmale SUB und SEP | 8 |
| B.1 Darstellung | 8 |
| B.1.1 Regeln für die Anwendung von Trennzeichen | 8 |
| B.1.2 Darstellung eines Faksimile- Parameterfeldes | 9 |
| B.2 Codierung des Faksimile-Parameter- feldes der Unteradresse | 9 |
| B.2.1 Allgemeines | 9 |
| B.2.2 Beispiel für den Aufbau eines Parameterfeldes der Unteradresse | 9 |
| B.3 Decodierung des Faksimile- Parameterfeldes der Unteradresse | 10 |
| Anhang C (normativ) Übersicht über das Leitweglenkungs- verfahren beim Fernkopieren | 10 |
| C.1 Allgemeines | 10 |
| C.2 Verfahren für für die Leitweglenkung | 10 |
| Anhang D (informativ) Darstellung einer Faksimileadresse | 11 |
| D.1 Darstellung einer Faksimileadresse . 11 D.2 Darstellung der Faksimileadresse in gedruckten Materialien | 11 |