

E DIN EN 2894:2018-05 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2018-04-06

Luft- und Raumfahrt - Zwölfkantmuttern, selbstsichernd, mit zylindrischer Aussenkung, aus hochwarmfester Nickelbasislegierung, passiviert, MoS2-geschmiert - Klasse: 1550 MPa (bei Raumtemperatur)/315 °C; Deutsche und Englische Fassung FprEN 2894:2018

Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, with counterbore, in heat resisting nickel base alloy, passivated, MoS2 lubricated - Classification: 1550 MPa (at ambient temperature) / 315 °C; German and English version FprEN 2894:2018

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Anforderungen.....	4
3.1 Ausführung — Maße — Masse.....	4
3.2 Form- und Lagetoleranzen.....	5
3.3 Werkstoff	5
3.4 Oberflächenbehandlungen.....	5
4 Bezeichnung.....	6
5 Kennzeichnung.....	6
6 Technische Spezifikation	7
Anhang A (informativ) Übersicht der Änderungen zur Vorgängerversion.....	8
Literaturhinweise	9