E DIN EN 2883:2026-06 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2026-05-22

Luft- und Raumfahrt - Sechskantmutter, selbstsichernd, mit zylindrischer Aussenkung und Bördelscheibe, aus hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur)/315 °C; Deutsche und Englische Fassung prEN 2883:2026

Aerospace series - Nut, hexagonal, self-locking, with counterbore and captive washer, in heat resisting steel, MoS<(Index)2> lubricated - Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/315 °C; German and English version prEN 2883:2026

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort 6

1 Anwendungsbereich 7

2 Normative Verweisungen 7

3 Begriffe 8

4 Anforderungen 8
4.1 Ausführung – Maße – Masse 8
4.2 Form- und Lagetoleranzen 8
4.3 Werkstoffe 8
4.4 Oberflächenbehandlung 8

5 Bezeichnung 10

6 Kennzeichnung 10

7 Technische Lieferbedingungen 10
7.1 Allgemeines 10
7.2 Zulassung der Hersteller 10
7.3 Qualifikation der Muttern 11

Literaturhinweise 12

Bilder

Bild 1 — Ausführung 9

Tabellen

Tabelle 1 — Maße und Masse 10