

# DIN EN 4165-007:2008-10 (D)

**Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 007: Freier Steckverbinder mit 2 und 4 Modulen, Serie 3 - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 4165-007:2007**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Begriffe .....</b>	<b>4</b>
<b>4 Anforderungen.....</b>	<b>4</b>
<b>5 Freier Steckverbinder mit „Clicker-Nut“ .....</b>	<b>5</b>
<b>5.1 Klassen W, F und A bei 2 Modulen .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2 Klassen W, F und A bei 4 Modulen .....</b>	<b>6</b>
<b>5.3 Klassen der freien Steckverbinder .....</b>	<b>7</b>
<b>6 Bezeichnung .....</b>	<b>8</b>
<b>7 Kennzeichnung.....</b>	<b>8</b>
<b>8 Technische Lieferbedingungen .....</b>	<b>8</b>