

# DIN EN 4626-001:2009-08 (D,E)

Luft- und Raumfahrt - Optische Rechtecksteckverbinder, Mehrfachkontakt, Einschub, Quadrax-Kontaktkammer, Ferrulendurchmesser 2,5 mm -  
\_Betriebstemperaturen -65 °C bis 125 °C (vom Kabel abhängig) -  
\_Bündige Kontakte - Teil\_001: Technische Lieferbedingungen; Deutsche und Englische Fassung EN\_4626-001:2008

Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, multicontact, rack and panel, Quadrax cavity, 2,5 mm diameter ferrule - Operating temperatures -65 °C to 125 °C (cable dependent) - Flush contacts - Part\_001: Technical specification; German and English version EN\_4626-001:2008

---

## Inhalt

Seite

Vorwort .....	3
Einleitung.....	4
1 Anwendungsbereich .....	5
2 Normative Verweisungen.....	5
3 Begriffe .....	5
4 Beschreibung.....	5
5 Konstruktion.....	6
6 Zeichnungen.....	7
7 Prüfungen .....	10
8 Qualitätssicherung .....	13
9 Bezeichnung und Kennzeichnung.....	16

## Contents

Page

Foreword.....	3
Introduction .....	4
1 Scope .....	5
2 Normative references .....	5
3 Terms and definitions .....	5
4 Description .....	5
5 Design .....	6
6 Drawings.....	7
7 Tests.....	10
8 Quality assurance.....	13
9 Designation and marking.....	16