

DIN EN 4078:2010-04 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Gewindeeinsätze, dünnwandig, gesichert und schraubensichernd, aus hochwarmfestem Stahl MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/315 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 4078:2009

Aerospace series - Inserts, threaded, thin wall, locked and self-locking, in heat resisting steel, MoS<(Index)2> lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C; German and English version EN 4078:2009

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
2.1 Ausführung — Maße — Massen	4
2.2 Werkstoffe	4
2.3 Oberflächenbehandlung	5
3 Bezeichnung	7
4 Kennzeichnung	7
5 Einbau	7
6 Technische Lieferbedingungen	7

Contents	Page
Foreword.....	3
1 Scope	4
2 Normative references	4
2.1 Configuration – Dimensions – Masses	4
2.2 Materials	4
2.3 Surface treatment	4
3 Designation	7
4 Marking	7
5 Installation	7
6 Technical specification	7