DIN EN 3538:2010-06 (D/E)

Luft- und Raumfahrt_- Annietmuttern, selbstsichernd, beiderseitiger verkürzter Flansch, mit zylindrischer Aussenkung, aus hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-geschmiert_- Klasse: 1100_MPa (bei Raumtemperatur)/315_°C; Deutsche und Englische Fassung EN_3538:2010

Aerospace series_- Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, reduced series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS<(Index)2> lubricated_- Classification: 1100_MPa (at ambient temperature)/315_°C; German and English version EN_3538:2010

Inhalt

Seite

Vorwort **3**

1 Anwendungsbereich **4**

2 Normative Verweisungen **4**

3 Geforderte Eigenschaften **5**
3.1 Konfiguration — Maße — Massen **5**
3.2 Werkstoffe **5**
3.3 Oberflächenbehandlung **5**

4 Bezeichnung **7**

5 Kennzeichnung **7**

6 Technische Lieferbedingungen **7**

Contents

Page

Foreword **3**

1 Scope **4**

2 Normative references **4**

3 Required characteristics **5**

4 Designation **7**

5 Marking **7**

6 Technical specification **7**