DIN EN 4130:2010-08 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, mit mittlerer Gewindelänge aus Titanlegierung, Aluminium-IVD-beschichtet - Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur)/425 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 4130:2009 + AC:2010

Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance normal shank, medium length thread, in titanium alloy, aluminium IVD coated - Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/425 °C; German and English version EN 4130:2009 + AC:2010

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Anforderungen 5
3.1 Ausführung — Maße — Massen 5
3.2 Form- und Lagetoleranzen 5
3.3 Werkstoffe 5
3.4 Oberflächenbehandlung 5

4 Bezeichnung 8

5 Kennzeichnung 8

6 Technische Lieferbedingungen 8

Contents

Page

Foreword 3

1 Scope 4

2 Normative references 4

3 Required characteristics 5
3.1 Configuration — Dimensions — Masses 5
3.2 Tolerances of form and position 5
3.3 Materials 5
3.4 Surface treatment 5

4 Designation 8

5 Marking 8

6 Technical specification 8