

DIN EN 4612-004:2012-02 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Ein- und mehradrige elektrische Leitungen zur allgemeinen Verwendung, XLETFE-Familie, ummantelt oder geschirmt und ummantelt - Teil 004: Kupfer verzinkt, Betriebstemperaturen zwischen -65 °C und 135 °C, einfach extrudierte Isolierung für offene Anwendungen, ummantelt und geschirmt (Geflecht), UV-Laser bedruckbar - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 4612-004:2011

Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 004: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 135 °C - Single extruded wall for open applications, with jacket and screen (braid) - UV laser printable - Product standard; German and English version EN 4612-004:2011

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe und Symbole	4
4 Werkstoffe und Aufbau	5
5 Anforderungen.....	7
6 Qualitätssicherung	10
7 Bezeichnung	11
8 Identifizierung und Kennzeichnung	11
9 Verpackung, Beschriftung und Lieferlängen.....	11
10 Technische Lieferbedingungen	11
Anhang A (normativ) Gleichung zur Berechnung der Einzelheiten des Geflechts	12

Contents

Page

Foreword.....	3
1 Scope	4
2 Normative references	4
3 Terms, definitions and symbols.....	4
4 Materials and construction	5
5 Required characteristics	7
6 Quality assurance	10
7 Designation	11
8 Identification and marking	11
9 Packaging, labelling and delivery lengths	11
10 Technical specification	11
Annex A (normative) Formulae for calculating braid details.....	12