

DIN EN 4611-008:2012-04 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Ein- und mehradrige elektrische Leitungen zur allgemeinen Verwendung, XLETFE-Familie - Teil 008: BP, Kupfer vernickelt, Betriebstemperaturen zwischen -65 °C und 150 °C, doppelt extrudierte Isolierung für offene Anwendungen, mit zusätzlichem Schutz für Bereiche mit hoher Vibration, Bewegung der Leitung und Kontakt mit Flüssigkeiten, UV-Laser bedruckbar - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 4611-008:2012

Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 008: BP - Nickel plated copper - Operating temperatures, between -65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for open applications with additional protection in areas of high vibration, cable flexing and fluid contamination - UV laser printable - Product standard; German and English version EN 4611-008:2012

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe, Symbole und Abkürzungen.....	4
4 Werkstoffe und Aufbau	4
4.1 Werkstoffe	4
4.2 Aufbau.....	5
4.3 Anzahl der Adern	5
4.4 Farbkodierung der Adern.....	5
5 Anforderungen	5
6 Qualitätssicherung	8
7 Bezeichnung.....	8
8 Kennzeichnung	9
9 Verpackung, Beschriftung und Lieferlängen	9
10 Technische Lieferbedingungen.....	9

Contents

Page

Foreword	3
1 Scope	4
2 Normative references	4
3 Terms, definitions, symbols and abbreviations	4
4 Materials and construction	4
4.1 Materials	4
4.2 Construction	5
4.3 Number of cores	5
4.4 Colour coding of cores	5
5 Required characteristics	6
6 Quality assurance	8
7 Designation	8
8 Identification and marking	9
9 Packaging, labelling and delivery lengths	9
10 Technical specification	9