DIN EN 3768:2012-05 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, selbstsichernd, einseitiger verkürzter Flansch, mit zylindrischer Aussenkung, aus hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur)/315 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 3768:2012

Aerospace se ries - Nuts, anchor, self-locking, one lug, fixed, reduced series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS<(Index)2> lubricated - Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/315 °C; German and English version EN 3768:2012

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Anforderungen 5
3.1 Konfiguration — Maße — Massen 5
3.2 Werkstoffe 5
3.3 Oberflächenbehandlung 5

4 Bezeichnung 7

5 Kennzeichnung 7

6 Technische Lieferbedingungen 7

Contents

Page

Foreword 3

1 Scope 4

2 Normative references 4

3 Required characteristics 5
3.1 Configuration — Dimensions — Masses 5
3.2 Materials 5
3.3 Surface treatment 5

4 Designation 7

5 Marking 7

6 Technical specification 7