

# DIN EN 3768:2012-05 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Anniemuttern, selbstsichernd, einseitiger verkürzter Flansch, mit zylindrischer Aussenkung, aus hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur)/315 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 3768:2012

Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, one lug, fixed, reduced series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS<(Index)2> lubricated - Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/315 °C; German and English version EN 3768:2012

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Anforderungen .....	5
3.1 Konfiguration — Maße — Massen.....	5
3.2 Werkstoffe .....	5
3.3 Oberflächenbehandlung .....	5
4 Bezeichnung.....	7
5 Kennzeichnung .....	7
6 Technische Lieferbedingungen.....	7

Contents	Page
Foreword.....	3
1 Scope .....	4
2 Normative references .....	4
3 Required characteristics .....	5
3.1 Configuration — Dimensions — Masses .....	5
3.2 Materials .....	5
3.3 Surface treatment .....	5
4 Designation .....	7
5 Marking .....	7
6 Technical specification .....	7