

# DIN EN 4594:2013-03 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Beschichtungsstoffe - Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack, raumtemperaturhärtend - Überschall-Erosionsbeständigkeit; Deutsche und Englische Fassung EN 4594:2013

Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing polyurethane finish - Supersonic erosion resistance; German and English version EN 4594:2013

---

## Inhalt

Seite

|  |    |
|--|----|
| Vorwort .....                                      | 3  |
| Einleitung.....                                    | 4  |
| 1 Anwendungsbereich .....                          | 4  |
| 2 Normative Verweisungen.....                      | 4  |
| 3 Begriffe .....                                   | 5  |
| 4 Klassifizierung .....                            | 5  |
| 5 Chargenfreigabe und Qualifizierungsprüfung ..... | 5  |
| 5.1 Chargenfreigabeprüfung.....                    | 5  |
| 5.2 Qualifizierungsprüfungen .....                 | 5  |
| 6 Bezeichnung.....                                 | 10 |

## Contents

Page

|   |   |
|---|---|
| Foreword.....                                   | 3 |
| Introduction .....                              | 4 |
| 1 Scope .....                                   | 4 |
| 2 Normative references .....                    | 4 |
| 3 Definitions .....                             | 5 |
| 4 Classification.....                           | 5 |
| 5 Batch release and qualification testing ..... | 5 |
| 5.1 Batch release testing.....                  | 5 |
| 5.2 Qualification tests.....                    | 5 |
| 6 Designation .....                             | 9 |