

# DIN 65179:1993-12 (D/E)

Luft- und Raumfahrt; Senk-Paßschrauben mit geripptem Flügelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Titanlegierung; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, für Temperaturen bis 315 °C

Aerospace; countersunk head bolts, close tolerance, with internal offset cruciform ribbe d drive and MJ thread, short thread length, titanium alloy; nominal tensile strength 1100 MPa, for temperatures up to 315 °C

---

Inhalt	Seite
1 Maße, Bezeichnung .....	2
2 Werkstoff .....	3
3 Ausführung .....	3
4 Gewinde.....	3
5 Oberflächenbehandlung .....	3
6 Kennzeichnung .....	4
7 Technische Lieferbedingungen .....	4
8 Anwendung .....	4
Anhang A Fertigungshinweise.....	6
Zitierte Normen .....	7

Contents	Page
1 Dimensions, designatlon .....	2
2 Material .....	3
3 Configuration .....	3
4 Thread.....	3
5 Surface treatment .....	3
6 Identification marking .....	4
7 Technical specification .....	4
8 Application .....	4
Annex A Inforaation on Manufacture .....	6
Quoted Standards .....	7