

# DIN EN 4608-004:2015-09 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Feuerbeständige elektrische Leitungen - Einzel- und mehradrig verdrillte Leitungen, geschirmt (Geflecht) und ummantelt - Betriebstemperaturen zwischen -65 °C und 260 °C - Teil 004: DW-Familie - Leichte Bauweise - UV-Laser bedruckbar - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 4608-004:2015

Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating temperatures between -65 °C and 260 °C - Part 004: DW family - Lightweight - UV Laser printable - Product standard; German and English version EN 4608-004:2015

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Werkstoffe und Aufbau .....	4
4.1 Werkstoffe .....	4
4.2 Aufbau .....	5
4.3 Farbkennzeichnung.....	6
5 Anforderungen.....	6
6 Prüfungen.....	6
7 Qualitätssicherung .....	9
8 Bezeichnung .....	9
8.1 Identifizierung .....	9
8.2 Kodebuchstabe für Ausführung (für Kurzbezeichnung).....	9
9 Identifizierung und Kennzeichnung .....	10
10 Verpackung, Etikettierung und Lieferlängen.....	10
11 Technische Lieferbedingungen .....	10