DIN EN 4608-004:2015-09 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Feuerbeständige elektrische Leitungen - Einzel- und mehradrig verdrillte Leitungen, geschirmt (Geflecht) und ummantelt - Betriebstemperaturen zwischen -65 °C und 260 °C - Teil 004: DW-Familie - Leichte Bauweise - UV-Laser bedruckbar - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 4608-004:2015

Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating temperatures between -65 °C and 260 °C - Part 004: DW family - Lightweight - UV Laser printable - Product standard; German and English version EN 4608-004:2015

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 4

4 Werkstoffe und Aufbau 4
4.1 Werkstoffe 4
4.2 Aufbau 5
4.3 Farbkennzeichnung 6

5 Anforderungen 6

6 Prüfungen 6

7 Qualitätssicherung 9

8 Bezeichnung 9
8.1 Identifizierung 9
8.2 Kodebuchstabe für Ausführung (für Kurzbezeichnung) 9

9 Identifizierung und Kennzeichnung 10

10 Verpackung, Etikettierung und Lieferlängen 10

11 Technische Lieferbedingungen 10