

DIN EN 4612-004:2019-11 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Ein- und mehradrige elektrische Leitungen zur allgemeinen Verwendung - XLETFE-Familie - Ummantelt oder geschirmt und ummantelt - Teil 004: Kupfer verzinkt - Betriebstemperaturen zwischen -65 °C und 135 °C - einfach extrudierte Isolierung für offene Anwendungen, ummantelt und geschirmt (Geflecht) - UV-Laser bedruckbar - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 4612-004:2019

Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 004: Tin plated copper - Operating temperatures, between -65 °C and 135 °C - Single extruded wall for open applications, with jacket and screen (braid) - UV laser printable - Product standard; German and English version EN 4612-004:2019

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe und Symbole	4
4 Werkstoffe und Aufbau.....	5
4.1 Werkstoffe	5
4.2 Aufbau	5
4.3 Farbkennzeichnung von Adern.....	7
5 Anforderungen	7
6 Qualitätssicherung.....	10
7 Bezeichnung.....	11
8 Kennzeichnung.....	11
9 Verpackung, Beschriftung und Lieferlängen	11
10 Technische Lieferbedingungen.....	11

Contents	Page
European foreword	3
1 Scope.....	4
2 Normative references.....	4
3 Terms, definitions and symbols.....	4
4 Materials and construction	5
5 Required characteristics	7
6 Quality assurance.....	10
7 Designation	10
8 Identification and marking.....	10
9 Packaging, labelling and delivery lengths.....	11
10 Technical specification	11