

DIN EN 4612-008:2019-12 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Ein- und mehradrige elektrische Leitungen zur allgemeinen Verwendung - XLETFE-Familie - Ummantelt oder geschirmt und ummantelt - Teil 008: Kupfer versilbert - Betriebstemperaturen zwischen -65 °C und 150 °C - Einfach extrudierte Isolierung für offene Anwendungen, ummantelt und geschirmt (Geflecht) - UV-Laser bedruckbar - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 4612-008:2019

Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 008: Silver plated copper - Operating temperatures, between -65 °C and 150 °C - Single extruded wall for open applications, with jacket and screen (braid) - UV laser printable - Product standard; German and English version EN 4612-008:2019

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe und Symbole	4
4 Werkstoffe und Aufbau.....	5
4.1 Werkstoffe	5
4.2 Aufbau	5
4.3 Farbkennzeichnung von Adern.....	7
5 Anforderungen	7
6 Qualitätssicherung.....	10
7 Bezeichnung.....	10
8 Kennzeichnung.....	10
9 Verpackung, Beschriftung und Lieferlängen	10
10 Technische Lieferbedingungen.....	10
Anhang A (normativ) Formel zur Berechnung der Schirmdetails	11
A.1 Der Füllfaktor K_f wird nach folgender Gleichung berechnet	11
A.2 Schlaglängenverhältnis	11
A.3 Oberflächenbedeckung	11

Contents	Page
European foreword	3
1 Scope	4
2 Normative references	4
3 Terms, definitions and symbols	4
4 Materials and construction	5
5 Required characteristics	7
6 Quality assurance	10
7 Designation	11
8 Identification and marking	11
9 Packaging, labelling and delivery lengths	11
10 Technical specification	11
Annex A (normative) Formulae for calculating braid details	12