

DIN 65316:2020-08 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Senk-Passschrauben mit geripptem Flügelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus korrosionsbeständigem Stahl - Nennzugfestigkeit 1 100 MPa, für Temperaturen bis 425 °C; Text Deutsch und Englisch

Aerospace series - Countersunk head bolts, close tolerance, with internal offset cruciform ribbed drive and MJ thread, short thread length, corrosion-resisting steel - Nominal tensile strength 1 100 MPa, for temperatures up to 425 °C; Text in German and English

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Anforderungen.....	5
4.1 Ausführung — Maße — Masse.....	5
4.2 Werkstoffe	9
4.3 Gewinde.....	9
4.4 Oberflächenbehandlung.....	9
5 Bezeichnung.....	9
6 Kennzeichnung.....	9
7 Technische Lieferbedingungen.....	10
8 Anwendung.....	10
Bilder	
Bild 1 — Senk-Passschraube mit geripptem Flügelkreuzschlitz	6
Bild 2 —Kronenmutter.....	10
Tabellen	
Tabelle 1 — Maße	6
Tabelle 2 — Masse	6
Tabelle 3 — Ausführung	9

Contents

	Page
Foreword	3
1 Scope	4
2 Normative references	4
3 Terms and definitions.....	4
4 Requirements.....	4
4.1 Configuration — Dimensions — Mass.....	4
4.2 Material.....	9
4.3 Thread	9
4.4 Surface treatment.....	9
5 Designation.....	9
6 Marking.....	9
7 Technical specification.....	9
8 Application.....	10

Figures

Figure 1 — Countersunk head bolt with internal offset cruciform ribbed drive.....	5
Figure 2 —Castellated nut.....	10

Tables

Table 1 — Dimensions.....	6
Table 2 — Mass.....	6
Table 3 — Configuration.....	9