

# DIN EN 2714-007:2007-04 (D)

**Luft- und Raumfahrt - Leitungen, elektrisch, ein- und mehradrig, für allgemeine Verwendung - Betriebstemperaturen zwischen -55 °C und 260 °C - Teil 007: Geschirmt (Umseilung) und ummantelt, UV Laser bedruckbar - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 2714-007:2005**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Begriffe und Symbole .....</b>	<b>4</b>
<b>4 Werkstoffe und Aufbau .....</b>	<b>4</b>
<b>5 Anforderungen.....</b>	<b>7</b>
<b>6 Qualitätssicherung .....</b>	<b>8</b>
<b>7 Bezeichnung .....</b>	<b>9</b>
<b>8 Kennzeichnung und Bedruckung .....</b>	<b>9</b>
<b>9 Verpackung, Beschriftung und Lieferlängen .....</b>	<b>9</b>
<b>10 Technische Lieferbedingungen .....</b>	<b>9</b>