

# DIN EN 2714-013:2006-10 (D)

Luft- und Raumfahrt - Leitungen, elektrisch, ein- und mehradrig, für allgemeine Verwendung - Betriebstemperaturen zwischen -55 °C und 260 °C - Teil 013: DR-Familie, geschirmt (Umseilung) und ummantelt UV Laser bedruckbar - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 2714-013:2005

---

| <b>Inhalt</b> |  | <b>Seite</b> |
|---------------|--|--------------|
|               | <b>Vorwort .....</b>                                   | <b>3</b>     |
| <b>1</b>      | <b>Anwendungsbereich .....</b>                         | <b>4</b>     |
| <b>2</b>      | <b>Normative Verweisungen .....</b>                    | <b>4</b>     |
| <b>3</b>      | <b>Begriffe .....</b>                                  | <b>4</b>     |
| <b>4</b>      | <b>Werkstoffe und Aufbau .....</b>                     | <b>5</b>     |
| <b>5</b>      | <b>Anforderungen .....</b>                             | <b>7</b>     |
| <b>6</b>      | <b>Qualitätssicherung .....</b>                        | <b>9</b>     |
| <b>7</b>      | <b>Bezeichnung .....</b>                               | <b>9</b>     |
| <b>8</b>      | <b>Kennzeichnung und Bedruckung .....</b>              | <b>10</b>    |
| <b>9</b>      | <b>Verpackung, Beschriftung und Lieferlängen .....</b> | <b>10</b>    |
| <b>10</b>     | <b>Technische Lieferbedingungen .....</b>              | <b>10</b>    |