

# DIN EN 4165-017:2007-11 (D)

**Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 017: Verschlussdeckel für Zugentlastung, für ein Modul - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 4165-017:2005**

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>Vorwort .....</b>		<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Begriffe .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Anforderungen.....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Verschlussdeckel für Zugentlastung .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Klassen der Verschlussdeckel für Zubehör .....</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Bezeichnung .....</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>Kennzeichnung.....</b>	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>Technische Lieferbedingungen .....</b>	<b>6</b>