

# DIN EN 12705:2011-08 (D)

Klebstoffe für Leder- und Schuhwerkstoffe - Bestimmung der Farbänderung weißer oder hellfarbiger Lederoberflächen durch Migration; Deutsche Fassung EN 12705:2011

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>Vorwort .....</b>		<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Begriffe .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Kurzbeschreibung .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Prüfgeräte und Materialien .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Leder .....</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Klebstoff .....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Herstellung der Proben und Referenz-Lederstücke .....</b>	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>Durchführung .....</b>	<b>6</b>
<b>9.1</b>	<b>Farbmessung der Prüfkörper und der Referenz-Lederstücke .....</b>	<b>6</b>
<b>9.2</b>	<b>Lagerung der Prüfkörper und der Referenz-Lederstücke .....</b>	<b>6</b>
<b>9.2.1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>6</b>
<b>9.2.2</b>	<b>Lagerung 7 Tage bei (60 ± 2) °C im Dunkeln zwischen Glasplatten .....</b>	<b>7</b>
<b>9.2.3</b>	<b>Lagerung 7 Tage unter Lichteinwirkung .....</b>	<b>7</b>
<b>9.2.4</b>	<b>Weitere Lagerbedingungen .....</b>	<b>7</b>
<b>10</b>	<b>Angabe der Ergebnisse .....</b>	<b>7</b>
<b>11</b>	<b>Prüfbericht .....</b>	<b>8</b>