

DIN 86059:2013-01 (D)

Durchführungsstutzen mit Flanschen, für Stahlrohre, Nenndruck 10

| Inhalt | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Maße, Bezeichnung | 4 |
| 3.1 Allgemeines | 4 |
| 3.2 Form A, gerade | 5 |
| 3.3 Form B, gekrümmt..... | 5 |
| 3.4 Bezeichnung | 6 |
| 3.5 Maße Form A und Form B | 6 |
| 4 Stückliste..... | 7 |
| 5 Werkstoff | 7 |
| 6 Ausführung | 7 |
| 7 Schweißung | 7 |
| 8 Einbau..... | 8 |
| Anhang A (normativ) Erläuterungen | 9 |
| A.1 Ausschnittdurchmesser d_4 | 9 |
| Literaturhinweise | 10 |
| | |
| Bilder | |
| | |
| Bild 1 — Stutzen, Form A gerade..... | 5 |
| Bild 2 — Stutzen, Form B gekrümmt | 5 |
| Bild 3 — Anordnung der Schraubenlöcher..... | 6 |
| Bild 4 — Dargestellt ist ein Stutzen Form A mit glatten Flächen | 8 |
| | |
| Tabellen | |
| | |
| Tabelle 1 — Maße und Massen für Form A und Form B..... | 6 |
| Tabelle 2 — Stückliste..... | 7 |
| Tabelle 3 — Oberflächenbehandlung | 7 |
| Tabelle 4 — Durchmesser für den Ausschnitt (d_4) in der Wand oder im Deck..... | 8 |