

DIN 89266:1993-06 (D)

Zweipolige Kupplungsdosen mit Schutzkontakt, DC 10 A, AC 16 A, 250 V, Schutzart IP 56

| Inhalt | | Seite |
|------------------------------|---|--------------|
| 1 | Anwendungsbereich | 1 |
| 2 | Maße, Bezeichnung | 2 |
| 3 | Stückliste und Werkstoff | 3 |
| 4 | Anforderungen..... | 3 |
| 4.1 | Allgemeines | 3 |
| 4.2 | Gehäuse (Pos. Nr. 1) | 3 |
| 4.3 | Schraubkappe (Pos. Nr. 2)..... | 4 |
| 4.4 | Tüllenschraubbuchse (Pos. Nr. 3) | 4 |
| 4.5 | Steckdoseneinsatz (Pos. Nr. 4)..... | 4 |
| 4.6 | Zylinderschraube (Pos. Nr. 6) | 4 |
| 4.7 | Zugentlastungskralle (Pos. Nr. 9) | 4 |
| 4.8 | Kappensicherung (Pos. Nr. 11)..... | 4 |
| 5 | Kennzeichnung..... | 4 |
| Zitierte Normen | | 5 |
| Weitere Normen | | 5 |
| Frühere Ausgaben..... | | 5 |
| Änderungen | | 5 |