

# DIN 83412-1:2001-04 (D)

## Elliptische Mannloch-Verschlüsse (ISO-Typ E) für Drücke bis 3 bar - Teil 1: Zusammenstellung, Einbau

---

| <b>Inhalt</b>   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| <b>Vorwort</b> .....  | <b>1</b>     |
| <b>1 Anwendungsbereich</b> .....                                  | <b>2</b>     |
| <b>2 Normative Verweisungen</b> .....                             | <b>2</b>     |
| <b>3 Druckstufe, Nenngröße</b> .....                              | <b>2</b>     |
| <b>4 Maße, Bezeichnung</b> .....                                  | <b>3</b>     |
| <b>5 Werkstoff</b> .....  | <b>4</b>     |
| <b>6 Ausführung</b> .....   | <b>4</b>     |
| <b>7 Einsatzbereich, Einbau</b> .....                             | <b>4</b>     |
| 7.1 Einsatzbereich .....  | 4            |
| 7.2 Loch in Beplattung für Rahmeneinbau .....                     | 5            |
| 7.3 Schweißverbindung Rahmen und Beplattung .....                 | 5            |
| <b>Anhang A (informativ) Erläuterungen</b> .....                  | <b>6</b>     |
| <b>Anhang B (informativ) Zusammenhang mit ISO 5894:1999</b> ..... | <b>6</b>     |
| <b>Literaturhinweise</b> .....                                    | <b>7</b>     |