DIN EN ISO 10325:2026-10 (D)

Faserseile - Hochmoduliges Polyethylen - 8-litzige geflochtene Seile, 12-litzige geflochtene Seile und ummantelte Seile (ISO 10325:2026); Deutsche Fassung EN ISO 10325:2026

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort 5
Vorwort 6
1 Anwendungsbereich 8
2 Normative Verweisungen 8
3 Begriffe 8
4 Bezeichnung 9
5 Werkstoff 9
6 Allgemeine Anforderungen 10
6.1 Allgemeines 10
6.2 Aufbau, Herstellung und Schlaglänge oder Flechtlänge 11
6.3 Etikettierung, Verpackung, Rechnungslegung und Lieferlängen 11
7 Physikalische Eigenschaften 11
8 Kennzeichnung 15

Bilder

Bild 1 — Form eines 8-litzigen geflochtenen Seils (Typ L) 10
Bild 2 — Form eines 12-litzigen geflochtenen Seils (Typ T) 10
Bild 3 — Form eines ummantelten Seils (Typ K) 10

Tabellen

Tabelle 1 — Feinheit und Mindestbruchkraft von 8-litzigen (Typ L) und 12-litzigen (Typ T) geflochtenen HMPE-Seilen 11
Tabelle 2 — Feinheit und Mindestbruchkraft von ummantelten HMPE-Seilen (Typ K) 13