

# DIN 86501:2002-04 (D)

## Kopfstückventile aus Rotguss mit 24°-Anschluss für Bohrungsform W nach DIN 3861

| <b>Inhalt</b>                                  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| <b>Vorwort</b> .....                           | <b>1</b>     |
| <b>1 Anwendungsbereich</b> .....               | <b>2</b>     |
| <b>2 Normative Verweisungen</b> .....          | <b>2</b>     |
| <b>3 Formen, Maße, Massen (Gewichte)</b> ..... | <b>3</b>     |
| <b>3.1 Allgemeines</b> .....                   | <b>3</b>     |
| <b>3.2 Durchgangsventile</b> .....             | <b>3</b>     |
| <b>3.3 Eckventile</b> .....                    | <b>5</b>     |
| <b>3.4 Massen (Gewichte)</b> .....             | <b>6</b>     |
| <b>4 Werkstoffe</b> .....                      | <b>7</b>     |
| <b>5 Bezeichnung</b> .....                     | <b>8</b>     |
| <b>6 Konstruktionsgrundsätze</b> .....         | <b>8</b>     |
| <b>6.1 Allgemeines</b> .....                   | <b>8</b>     |
| <b>6.2 Gehäuse</b> .....                       | <b>8</b>     |
| <b>6.3 Kopfstück</b> .....                     | <b>8</b>     |
| <b>6.3.1 Allgemeines</b> .....                 | <b>8</b>     |
| <b>6.3.2 Verschraubungs-Stopfbuchse</b> .....  | <b>9</b>     |
| <b>6.3.3 Spindel</b> .....                     | <b>9</b>     |
| <b>6.3.4 Kegel</b> .....                       | <b>9</b>     |
| <b>6.4 Kennzeichnung</b> .....                 | <b>9</b>     |
| <b>6.5 Rohrverschraubung</b> .....             | <b>9</b>     |
| <b>7 Lieferart</b> .....                       | <b>10</b>    |
| <b>8 Technische Lieferbedingungen</b> .....    | <b>10</b>    |