DIN EN 61753-087-6:2012-12 (D)

Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Betriebsverhalten - Teil 087-6: Nicht mit Steckverbindern versehene bidirektionale 1 310-nm-upstream- und 1 490-nm-downstream-Einmoden-WWDM-Bauteile für die Kategorie O - Unkontrollierte Umgebung (IEC 61753-087-6:2012); Deutsche Fassung EN 61753-087-6:2012

Inhalt

Seite

Vorwort ... 2

1 Anwendungsbereich ... 5

2 Normative Verweisungen ... 5

3 Prüfungen ... 6

4 Prüfbericht ... 6

5 Anforderungen an das Betriebsverhalten ... 6

5.1 Referenzbauteile ... 6

5.2 Maße ... 6

5.3 Stichprobengröße, Prüffolge und Gruppenbildung ... 6

5.4 Einzelheiten der Prüfungen und Prüfanforderungen ... 7

Anhang A (normativ) Stichprobengröße, Prüffolge und Gruppenbildung ... 13

Anhang B (informativ) Allgemeine Angaben für 1 310-nm-upstream- und 1 490-nm-downstream-WWDM-Bauteile für passive Lichtwellenleiternetze ... 14

Literaturhinweise ... 15

Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen ... 16

Bilder

Bild B.1 – 1 490-nm-downstream- und 1 310-nm-upstream-WWDM-Bauteile an der Zentrale und auf der Kundenseite ... 14

Tabellen

Tabelle 1 – Einzelheiten der Prüfungen und Prüfanforderungen ... 7

Tabelle A.1 – Stichprobengröße, Prüffolge und Gruppenbildung ... 13