DIN EN 10248-2:2024-09 (D)

Warmgewalzte Spundbohlen aus Stahl - Teil 2: Grenzabmaße und Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN 10248-2:2024

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort 6

1 Anwendungsbereich 7

2 Normative Verweisungen 7

3 Begriffe 7

4 Allgemeine Anforderungen 7

5 Höhe der Profile 8
5.1 U-Spundbohlen 8
5.2 Z-Spundbohlen 8
5.3 H-Spundbohlen 9

6 Breite der Profile 9
6.1 U-Spundbohlen 9
6.2 Z-Spundbohlen 10
6.3 Flachprofile 11
6.4 H-Spundbohlen 11

7 Wanddicken der Profile 12
7.1 U-Spundbohlen 12
7.2 Z-Spundbohlen 13
7.3 Flachprofile 13
7.4 H-Spundbohlen 14

8 Geradheit der Profile (Abweichung von der Geradheit) 14

9 Länge der Profile 15

10 Rechtwinkligkeit der Profilenden 15

11 Masse der Profile 17

12 Schlossverbindung der Profile 17

13 Optionen 18

Tabellen

Tabelle 1 — Höhe der U-Spundbohlen 8

Tabelle 2 — Höhe der Z-Spundbohlen 8

Tabelle 3 — Höhe der H-Spundbohlen 9

Tabelle 4 — Breite der U-Spundbohlen 9

Tabelle 5 — Breite der Z-Spundbohlen 10

Tabelle 6 — Breite der Flachprofile 11

Tabelle 7 — Breite der H-Spundbohlen **11**

Tabelle 8 — Wanddicke der U-Spundbohlen **12**

Tabelle 9 — Wanddicke der Z-Spundbohlen **13**

Tabelle 10 — Wanddicke der Flachprofile **13**

Tabelle 11 — Wanddicke der H-Spundbohlen **14**

Tabelle 12 — Geradheit für alle Profile aller Längen **14**

Tabelle 13 — Länge der Profile **15**

Tabelle 14 — Rechtwinkligkeit der Profilenden **16**

Tabelle 15 — Versatz am Profilkopf bei doppelten und dreifachen Spundbohlen **17**

Tabelle 16 — Maße der verschiedenen Typen von Schlossverbindungen **18**