

DIN 908:2026-08 (D)

Verschlussschrauben mit Bund und Innenantrieb - Zylindrisches Gewinde

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Symbole	5
5 Maße	6
5.1 Maße für Verschlussschraube (Regelausführung)	6
5.2 Maße für Verschlussschraube Typ L (leichte Ausführung)	11
6 Technische Lieferbedingungen	15
7 Kennzeichnung auf der Verpackung	16
8 Bezeichnung	16
Literaturhinweise	18

Bilder

Bild 1 — Verschlussschraube mit Innensechskant (ISK) — Regelausführung	6
Bild 2 — Verschlussschraube mit Innensechsrund (ISR) nach DIN EN ISO 10664 — Regelausführung	7
Bild 3 — Verschlussschraube mit Innenvielzahn (IVZ) nach DIN 34824 — Regelausführung	8
Bild 4 — Verschlussschraube mit Innensechskant (ISK), Typ L — leichte Ausführung	11
Bild 5 — Verschlussschraube mit Innensechsrund (ISR) nach DIN EN ISO 10664, Typ L — leichte Ausführung	12
Bild 6 — Verschlussschraube mit Innenvielzahn (IVZ) nach DIN 34824, Typ L — leichte Ausführung	12

Tabellen

Tabelle 1 — Maße für Verschlussschraube (Regelausführung)	9
Tabelle 2 — Maße für Verschlussschraube Typ L (leichte Ausführung)	13
Tabelle 3 — Technische Lieferbedingungen und in Bezug genommene Normen	15